

NEUMÁTICO URBANO Y DE CARRETERA DE NUEVA GENERACIÓN

El **Open Country U/T** se ha desarrollado para satisfacer a los propietarios de una amplia variedad de camionetas y SUV de lujo contemporáneo que requieren una conducción cómoda y silenciosa, capacidades de manejo estables y bajo consumo de combustible en las operaciones de tipo urbano.

Olvídese de los neumáticos resbaladizos para terrenos de carretera con el **Open Country U/T**, un neumático para terrenos urbanos que ofrece un rendimiento estable similar al de un automóvil para los conductores de 4x4 y vehículos comerciales que exigen el máximo kilometraje sin sacrificar la seguridad o la comodidad.

Este resistente neumático de carretera sellado puede transportar cargas pesadas en largas distancias mientras mejora considerablemente la tracción sobre terrenos húmedos, el ahorro de combustible y la comodidad para brindar tranquilidad detrás del volante, sin importar el clima.

OPEN COUNTRY U/T

COMPUESTO DE LA BANDA DE RODAMIENTO RESISTENTE AL DESGASTE

- Baja resistencia al rodamiento, larga vida útil y altos niveles de tracción en carreteras húmedas y secas.

LAMINILLAS MULTI-WAVE EN LOS BLOQUES DE LOS HOMBROS

- Mejora la tracción en superficies de baja adherencia con una mínima flexión de la banda de rodamiento, mejorando el desgaste.

CINCO PATRONES DE PASO VARIABLE CON UNA DISPOSICIÓN OPTIMIZADA DE LOS BLOQUES

- Divide la resonancia en 5 bloques únicos de la banda de rodamiento para una conducción confortable y silenciosa.

RANURAS CIRCUNFERENCIALES "SILENT WALL"

- Reduce en gran medida el ruido de la banda de rodamiento en superficies lisas.

DISEÑO DE LA BANDA DE RODAMIENTO, NO DIRECCIONAL CON AMPLIOS CANALES CIRCUNFERENCIALES

- Bajo nivel de ruido de la carretera con una excelente resistencia al acuplaneo.

FABRICADO CON TECNOLOGÍA "A.T.O.M." DE TOYO

- La excepcional uniformidad, permite un equilibrio preciso de las ruedas para una conducción confortable.



CALIFICACIONES DE DESEMPEÑO



TAMAÑOS Y ESPECIFICACIONES

RIN 15" [1 medida] ▼

Medida	Carga / Velocidad	Costado	Diámetro Total (mm)	Ancho Total (mm)	Ancho del Rin (plg)	Ancho Aprobado del Rin (plg)	Profundidad (mm)
255/70 R15	112T	BL	739	260	7.5	7.0-8.0	10.2

RIN 16" [16 medidas] ▼

Medida	Carga / Velocidad	Costado	Diámetro Total (mm)	Ancho Total (mm)	Ancho del Rin (plg)	Ancho Aprobado del Rin (plg)	Profundidad (mm)
215/70 R16	100H	BL	708	221	6.5	5.5-7.0	8.3
225/70 R16	103H	BL	722	228	6.5	6.0-7.5	7.4
235/70 R16	106H	BL	736	240	7.0	6.0-8.0	8.5
245/70 R16	111H XL	BL	750	248	7.0	6.5-8.0	9.1
255/70 R16	111H	BL	764	260	7.5	6.5-8.5	9.2
265/70 R16	112H	BL	778	272	8.0	7.0-9.0	9.3
215/65 R16	98H	BL	686	221	6.5	6.0-7.5	8.3
215/65 R16	102V XL	BL	686	221	6.5	6.0-7.5	7.8
255/65 R16	109H	BL	738	260	7.5	7.0-9.0	9.2
235/60 R16	100H	BL	688	240	7.0	6.5-8.5	8.5
245/75 R16	111S	BL	774	248	7.0	6.5-8.0	9.1
265/75 R16	116T	BL	804	267	7.5	7.0-8.0	9.3
275/70 R16	114H	BL	792	279	8.0	7.0-9.0	9.4
LT225/75 R16	115S E/10	BL	744	223	6.0	6.0-7.0	9.5
LT245/75 R16	120S E/10	BL	774	248	7.0	6.5-8.0	9.7
LT265/75 R16	119S D/8	BL	820	283	7.5	7.0-8.0	9.8

• Dimensiones en llantas infladas.
 • Nunca exceda los límites de carga e inflado del fabricante de la rueda.

Para más información, visite nuestra página www.toyotireslatino.com

TAMAÑOS Y ESPECIFICACIONES

RIN 17" [17 medidas] ▼

Medida	Carga / Velocidad	Costado	Diámetro Total (mm)	Ancho Total (mm)	Ancho del Rin (plg)	Ancho Aprobado del Rin (plg)	Profundidad (mm)
265/70 R17	115H	BL	804	272	8.0	7.0-9.0	9.3
225/65 R17	102H	BL	724	228	6.5	6.0-8.0	8.4
235/65 R17	104H	BL	738	240	7.0	6.5-8.5	8.2
235/65 R17	108V XL	BL	738	240	7.0	6.5-8.5	8.0
245/65 R17	111H XL	BL	750	248	7.0	7.0-8.5	9.1
255/65 R17	110H	BL	764	260	7.5	7.0-9.0	9.2
265/65 R17	112H	BL	776	272	8.0	7.5-9.5	9.3
275/65 R17	115H	BL	790	279	8.0	7.5-9.5	9.4
285/65 R17	116H	BL	802	292	8.5	8.0-10.0	9.2
215/60 R17	96V	BL	690	221	6.5	6.0-7.5	7.8
225/60 R17	99V	BL	702	228	6.5	6.0-8.0	7.9
235/60 R17	102H	BL	714	240	7.0	6.5-8.5	8.5
215/55 R17	94V	BL	668	226	7.0	6.0-7.5	7.8
235/55 R17	103V XL	BL	690	245	7.5	6.5-8.5	8.0
245/75 R17	112S	BL	800	248	7.0	6.5-7.5	9.1
245/70 R17	110H	BL	776	248	7.0	6.5-8.0	9.1
LT265/70 R17	121S E/10	BL	804	272	8.0	7.0-8.5	9.8

RIN 18" [17 medidas] ▼

Medida	Carga / Velocidad	Costado	Diámetro Total (mm)	Ancho Total (mm)	Ancho del Rin (plg)	Ancho Aprobado del Rin (plg)	Profundidad (mm)
265/70 R18	116H	BL	829	272	8.0	7.0-9.0	9.3
275/65 R18	116H	BL	815	279	8.0	7.5-9.5	9.4
225/60 R18	100H	BL	727	228	6.5	6.0-8.0	8.4
235/60 R18	107W XL	BL	739	240	7.0	6.5-8.5	8.2
255/60 R18	112V XL	BL	763	260	7.5	7.0-9.0	8.2
265/60 R18	110H	BL	775	272	8.0	7.5-9.5	9.3
285/60 R18	116H	BL	799	292	8.5	8.0-10.0	9.5
215/55 R18	99V XL	BL	693	226	7.0	6.0-7.5	7.8
225/55 R18	98V	BL	705	233	7.0	6.0-8.0	7.9
235/55 R18	104V XL	BL	715	245	7.5	6.5-8.5	8.5
255/70 R18	113S	BL	815	260	7.5	6.5-8.5	9.2
255/65 R18	111H	BL	789	260	7.5	7.0-9.0	9.2
265/65 R18	114H	BL	801	272	8.0	7.5-9.5	9.3
245/60 R18	105V	BL	751	248	7.0	7.0-8.5	8.1
255/55 R18	109V XL	BL	737	265	8.0	7.0-9.0	8.2
LT275/70 R18	121S D/8	BL	859	296	8.0	7.0-8.5	9.8
LT275/65 R18	119S D/8	BL	829	296	8.0	7.5-9.0	9.7

- Dimensiones en llantas infladas.
- Nunca exceda los límites de carga e inflado del fabricante de la rueda.

Para más información, visite nuestra página www.toyotireslatino.com

TAMAÑOS Y ESPECIFICACIONES

RIN 19" [3 medidas] ▼							
Medida	Carga / Velocidad	Costado	Diámetro Total (mm)	Ancho Total (mm)	Ancho del Rin (plg)	Ancho Aprobado del Rin (plg)	Profundidad (mm)
225/55 R19	99V	BL	731	233	7.0	6.0-8.0	7.9
235/55 R19	101W	BL	741	245	7.5	6.5-8.5	8.0
255/60 R19	109V	BL	789	260	7.5	7.0-9.0	8.2

RIN 20" [4 medidas] ▼							
Medida	Carga / Velocidad	Costado	Diámetro Total (mm)	Ancho Total (mm)	Ancho del Rin (plg)	Ancho Aprobado del Rin (plg)	Profundidad (mm)
275/60 R20	115V	BL	838	279	8.0	7.5-9.5	8.4
275/55 R20	117V XL	BL	810	284	8.5	7.5-9.5	8.4
245/50 R20	102V	BL	754	253	7.5	7.0-8.5	8.1
285/50 R20	116V XL	BL	794	297	9.0	8.0-10.0	8.5

RIN 21" [1 medida] ▼							
Medida	Carga / Velocidad	Costado	Diámetro Total (mm)	Ancho Total (mm)	Ancho del Rin (plg)	Ancho Aprobado del Rin (plg)	Profundidad (mm)
275/50 R21	113V XL	BL	809	284	8.5	7.5-9.5	8.4

RIN 22" [2 medidas] ▼							
Medida	Carga / Velocidad	Costado	Diámetro Total (mm)	Ancho Total (mm)	Ancho del Rin (plg)	Ancho Aprobado del Rin (plg)	Profundidad (mm)
275/50 R22	111H	BL	835	284	8.5	7.5-9.5	9.4
285/45 R22	114V XL	BL	815	285	9.5	9.0-10.5	8.5

- Dimensiones en llantas infladas.
- Nunca exceda los límites de carga e inflado del fabricante de la rueda.

Para más información, visite nuestra página
www.toyotireslatino.com

TOYO TIRES®