

NEUMÁTICO URBANO Y DE CARRETERA

El nuevo PROXES CF2 SUV se ha diseñado para complementar las características de los vehículos crossover y SUV compactos de menor tamaño.

Con un nuevo compuesto de la banda de rodamiento de sílice, el PROXES CF2 SUV ofrece una menor distancia de frenado sobre terrenos húmedos y un mayor ahorro de combustible.

Gracias a su diseño ligero y al nuevo compuesto, PROXES CF2 SUV tiene una mayor durabilidad, lo que lo convierte en la mejor opción para vehículos SUV.

PROXES CF2 SUV

4 RANURAS CIRCUNFERENCIALES ANCHAS

- Buena resistencia al acuaplaneo.

PATRÓN DEL PISO

- Máxima estabilidad
- Excelente frenado
- Reducción de ruido

HUELLA DE CONTACTO ANCHA

- Alta estabilidad y mayor resistencia al desgaste.

COMPUESTO DE LA BANDA DE RODAMIENTO

Buen desempeño sobre terrenos húmedos y mayor vida útil con baja resistencia al rodamiento.

CAPA DE REFUERZO SIN JUNTA

- Durabilidad a altas velocidades y uniformidad precisa.

RELLENO DE TALÓN DE ALTA DUREZA

- Respuesta lineal al volante y mayor durabilidad.

BENEFICIOS

- Conducción cómoda con reducción de ruido.
- Bajo consumo de combustible
- Alto rendimiento para su SUV



CALIFICACIONES DE DESEMPEÑO



TAMAÑOS Y ESPECIFICACIONES

RIN 15" [2 medidas] ▼

Medida	Carga / Velocidad	Costado	Diámetro Total (mm)	Ancho Total (mm)	Ancho del Rin (plg)	Ancho Aprobado del Rin (plg)	Profundidad (mm)
205/70 R15	96H	BL	669	209	6.0	5.0-7.0	8.1
215/70 R15	98H	BL	683	221	6.5	5.5-7.0	8.2

RIN 16" [6 medidas] ▼

Medida	Carga / Velocidad	Costado	Diámetro Total (mm)	Ancho Total (mm)	Ancho del Rin (plg)	Ancho Aprobado del Rin (plg)	Profundidad (mm)
215/70 R16	100H	BL	708	221	6.5	5.5-7.0	8.2
215/65 R16	98H	BL	686	221	6.5	6.0-7.5	8.1
225/65 R16	100H	BL	698	228	6.5	6.0-8.0	8.2
205/60 R16	92H	BL	652	209	6.0	5.5-7.5	7.9
215/60 R16	95H	BL	664	221	6.5	6.0-7.5	8.0
235/60 R16	100H	BL	688	240	7.0	6.5-8.5	8.2

RIN 17" [9 medidas] ▼

Medida	Carga / Velocidad	Costado	Diámetro Total (mm)	Ancho Total (mm)	Ancho del Rin (plg)	Ancho Aprobado del Rin (plg)	Profundidad (mm)
225/65 R17	102H	BL	724	228	6.5	6.0-8.0	8.2
225/65 R17	106V XL	BL	724	228	6.5	6.0-8.0	8.2
215/60 R17	96H	BL	690	221	6.5	6.0-7.5	8.0
215/60 R17	96V	BL	690	221	6.5	6.0-7.5	8.0
225/60 R17	99H	BL	702	228	6.5	6.0-8.0	8.1
235/60 R17	102H	BL	714	240	7.0	6.5-8.5	8.2
215/55 R17	94V	BL	668	226	7.0	6.0-7.5	7.9
225/55 R17	101V XL	BL	680	233	7.0	6.0-8.0	8.0
235/55 R17	99V	BL	690	245	7.5	6.5-8.5	8.2

- Dimensiones en llantas infladas.
- Nunca exceda los límites de carga e inflado del fabricante de la rueda.

Para más información, visite nuestra página www.toyotireslatino.com

TAMAÑOS Y ESPECIFICACIONES

RIN 18" [7 medidas] ▼

Medida	Carga / Velocidad	Costado	Diámetro Total (mm)	Ancho Total (mm)	Ancho del Rin (plg)	Ancho Aprobado del Rin (plg)	Profundidad (mm)
225/65 R18	103H	BL	749	228	6.5	6.0-8.0	8.2
235/65 R18	106H	BL	763	240	7.0	6.5-8.5	8.3
225/60 R18	100H	BL	727	228	6.5	6.0-8.0	8.1
225/55 R18	98V	BL	705	233	7.0	6.0-8.0	8.0
235/55 R18	100V	BL	715	245	7.5	6.5-8.5	8.2
215/50 R18	92V	BL	673	226	7.0	6.0-7.5	7.9
225/50 R18	95W	BL	683	233	7.0	6.0-8.0	7.6

RIN 19" [3 medidas] ▼

Medida	Carga / Velocidad	Costado	Diámetro Total (mm)	Ancho Total (mm)	Ancho del Rin (plg)	Ancho Aprobado del Rin (plg)	Profundidad (mm)
225/55 R19	99V	BL	731	233	7.0	6.0-8.0	8.0
225/45 R19	96W XL	BL	685	225	7.5	7.0-8.5	7.5
235/45 R19	95V	BL	695	236	8.0	7.5-9.0	8.2

RIN 20" [2 medidas] ▼

Medida	Carga / Velocidad	Costado	Diámetro Total (mm)	Ancho Total (mm)	Ancho del Rin (plg)	Ancho Aprobado del Rin (plg)	Profundidad (mm)
245/45 R20	103W XL	BL	728	243	8.0	7.5-9.0	7.8
245/40 R20	99W XL	BL	704	248	8.5	8.0-9.5	7.9

- Dimensiones en llantas infladas.
- Nunca exceda los límites de carga e inflado del fabricante de la rueda.

Para más información, visite nuestra página www.toyotireslatino.com