

## PROXES Sport SUV

Un coche potente necesita una excelente maniobrabilidad y agarre en mojado a altas velocidades. Los PROXES SPORT SUV se han diseñado con estos requisitos y se caracterizan por su excelente confort de marcha y gran durabilidad.

### BANDA DE RODAMIENTO EXTERNA: PRESIÓN DE CONTACTO MÁS AMPLIA Y PAREJA

- Brinda un mejor desempeño en las curvas.

### BANDA DE RODAMIENTO INTERNA: DISEÑO BASADO EN NERVADURAS RÍGIDAS Y RANURAS ANCHAS

- Mejora el desempeño de los frenos.
- Ayuda a evitar el hidropneumático

### BANDA LATERAL DE ALTA RIGIDEZ Y RELLENO DEL TALÓN DE ALTA DUREZA

- Ofrece una respuesta de la dirección más rápida y lineal en comparación con Proxes T1R.

### DISEÑO DE PERFIL ANCHO

- Mejora la distribución de la presión de contacto para ofrecer un desempeño de giro y de los frenos superior al del Proxes T1R.



#### UTQG

Treadwear	Traction	Temperature
240	AA	A



### Información Técnica

Medida	Índice de Carga	Índice de Velocidad	XL	Costado	Diametro Total (mm)	Ancho Total (mm)	Cama de Rin	Profundidad de Piso (mm/32s)			Presión Máxima de Inflado (psi)	Capacidad de Carga Máxima (lbs/kg)	Peso del Neumático (kg)
<b>Rin 17"</b>													
215/65 R17	99	V		BL	712	221	6.50	8.0	10.1	51	1709	775	12.5
235/65 R17	108	W	*	BL	731	243	7.00	8.4	10.6	50	2205	1000	13.5
255/60 R17	110	W	*	BL	736	256	7.50	8.3	10.5	50	2337	1060	14.4
275/55 R17	109	V		BL	734	284	8.50	8.3	10.5	51	2271	1030	15.3
<b>Rin 18"</b>													
235/60 R18	107	W	*	BL	739	240	7.00	8.0	10.1	50	2149	975	13.7
265/60 R18	110	V		BL	775	272	8.00	8.3	10.5	51	2337	1060	16.4
235/55 R18	100	V		BL	715	245	7.50	8.3	10.5	51	1764	800	13.3
255/55 R18	109	Y	*	BL	737	265	8.00	7.1	8.9	50	2271	1030	14.6
225/50 R18	95	W		BL	683	233	7.00	7.7	9.7	51	1521	690	13.0
<b>Rin 19"</b>													
225/55 R19	99	V		BL	731	233	7.00	8.3	10.5	51	1709	775	13.5
235/55 R19	105	Y	*	BL	741	245	7.50	8.3	10.5	50	2039	925	13.7
255/55 R19	111	Y	*	BL	763	265	8.00	8.3	10.5	50	2403	1090	15.0
275/55 R19	111	W		BL	785	284	8.50	8.1	10.2	51	2403	1090	16.6
235/50 R19	99	W		BL	719	245	7.50	8.3	10.5	51	1709	775	13.3
255/50 R19	107	Y	*	BL	739	265	8.00	8.0	10.1	50	2149	975	14.7
265/50 R19	110	Y	*	BL	745	278	8.00	7.3	9.2	50	2337	1060	15.2
255/45 R19	104	Y	*	BL	713	255	8.50	7.4	9.3	50	1984	900	13.7
275/45 R19	108	Y	*	BL	731	273	9.00	7.5	9.4	50	2205	1000	14.7
285/45 R19	111	Y	*	BL	739	285	9.50	8.0	10.1	50	2403	1090	15.7
<b>Rin 20"</b>													
235/55 R20	102	W		BL	766	245	7.50	7.7	9.7	51	1874	850	14.2
255/55 R20	109	Y	*	BL	764	265	8.00	7.2	9.1	50	2337	1060	17.2
255/50 R20	109	Y	*	BL	764	265	8.00	7.2	9.1	50	2271	1030	14.9
265/50 R20	111	Y	*	BL	774	277	8.50	8.3	10.5	50	2403	1090	15.7
275/50 R20	113	W	*	BL	784	284	8.50	8.0	10.1	50	2535	1150	18.0
255/45 R20	105	Y	*	BL	738	255	8.50	8.0	10.1	50	2039	925	13.9
265/45 R20	108	Y	*	BL	746	266	9.00	7.4	9.3	50	2205	1000	14.7
275/45 R20	110	Y	*	BL	757	271	9.00	7.5	9.4	50	2337	1060	15.1
285/40 R20	108	V	*	BL	736	290	10.00	8.0	10.1	50	2205	1000	16.4
295/40 R20	110	Y	*	BL	744	301	10.50	7.5	9.4	50	2337	1060	16.1
315/35 R20	110	Y	*	BL	728	320	11.00	7.5	9.4	50	2337	1060	17.4

- Dimensiones en llantas infladas.
- Nunca exceda los límites de carga e inflado del fabricante de la rueda.

Para más información, visite nuestra página  
[www.toyotireslatino.com](http://www.toyotireslatino.com)

### Información Técnica

Medida	Índice de Carga	Índice de Velocidad	XL	Costado	Diametro Total (mm)	Ancho Total (mm)	Cama de Rin	Profundidad de Piso (mm/32s)		Presión Máxima de Inflado (psi)	Capacidad de Carga Máxima (lbs/kg)		Peso del Neumático (kg)
<b>Rin 21"</b>													
265/45 R21	104	Y		BL	771	266	9.00	7.5	9.4	51	1984	900	15.4
275/45 R21	110	Y	*	BL	781	273	9.00	7.5	9.4	50	2337	1060	16.6
255/40 R21	102	Y	*	BL	737	260	9.00	7.7	9.7	50	1974	895	13.6
275/40 R21	107	Y	*	BL	753	278	9.50	7.9	10.0	50	2149	975	14.2
295/40 R21	111	Y	*	BL	769	301	10.50	7.5	9.4	50	2403	1090	16.4
315/40 R21	111	Y		BL	785	320	11.00	7.5	9.4	51	2403	1090	20.1
285/35 R21	105	Y	*	BL	733	290	10.00	7.4	9.3	50	2039	925	16.6
295/35 R21	107	Y	*	BL	739	301	10.50	7.5	9.4	50	2149	975	16.7
315/35 R21	111	Y	*	BL	753	320	11.00	7.8	9.8	50	2403	1090	19.9
325/30 R21	108	Y	*	BL	729	331	11.50	7.2	9.1	50	2205	1000	17.3
<b>Rin 22"</b>													
275/40 R22	108	Y	*	BL	779	278	9.50	7.5	9.4	50	2149	975	16.6
295/40 R22	112	Y	*	BL	795	301	10.50	7.5	9.4	50	2469	1120	17.8
265/35 R22	102	Y	*	BL	745	271	9.50	7.7	9.7	50	1874	850	14.4
275/35 R22	104	Y	*	BL	751	278	9.50	7.8	9.8	50	1984	900	14.7
285/35 R22	106	Y	*	BL	759	290	10.00	7.8	9.8	50	2094	950	16.6
295/30 R22	103	Y	*	BL	737	301	10.50	7.7	9.7	50	1929	875	16.3
<b>Rin 23"</b>													
285/35ZR23	107	(Y)	*	BL	784	290	10.00	7.4	9.3	50	2149	975	18.1

#### Glosario:

**XL:** Carga Extra  
**PSI:** Libras por pulgada cuadrada  
**MM:** Milímetros

**32":** Treintaidosavos de pulgada  
**Kg:** Kilos  
**Lbs:** Libras

**BL:** Costado Negro

- Dimensiones en llantas infladas.
- Nunca exceda los límites de carga e inflado del fabricante de la rueda.

Para más información, visite nuestra página  
[www.toyotireslatino.com](http://www.toyotireslatino.com)