

WILDPEAK

A/T3W



4x4 / SUV

4x4 / SUV

4x4 / SUV

4x4 / SUV

4x4 / SUV

4x4 / SUV

4x4 / SUV

El WILDPEAK A/T3W es un neumático construido para la aventura, en cualquier terreno y cualquier tipo de clima. Su banda de rodado optimizada, combinada con sílice, minimiza el desgaste y mejora el desempeño en condiciones de lluvia.

The WILDPEAK A/T3W is a tire built for adventure, in any terrain and in any type of weather. It's optimized tread, combined with silica, minimizes wear and improves performance in rainy conditions.



GRAN DURABILIDAD OFF-ROAD / DURABLE OFF-ROAD CAPABILITY

Los bloques resistentes y rígidos de la banda de rodado cuentan con rampas de soporte que proporcionan rigidez en el patrón de la banda, también mejoran la estabilidad y el manejo del vehículo, mientras evitan que las piedras se queden atrapadas.



Rugged and stiff tread blocks feature support ramps and step-down features that provide stiffness in the contact patch, enhancing vehicle stability and handling while also preventing stones from getting trapped in the grooves.

PROTECCIÓN LATERAL RESISTENTE / RUGGED SIDEWALL PROTECTION

La pared lateral superior es agresiva y junto con los bloques laterales compensan y protegen al neumático de rocas afiladas, además proporcionan una tracción adicional fuera de la carretera a bajas presiones de inflado o en situaciones de poca inclinación.



Aggressive upper sidewall along with offset shoulder blocks protect the tire from sharp rocks and provide additional off-road traction at low tire pressures or in situations with minimal incline.

POTENTE SOPORTE DE ALTO TORQUE / POWERFUL HIGH TORQUE SUPPORT

La tecnología 3D Canyon Sipe entrelaza los hombros para resistir el desgaste por un alto torque y proporciona estabilidad de manejo adicional.



3D Canyon Sipe Technology interlocks the shoulders to resist wear from high torque as well as providing additional handling stability.

CAPACIDAD DURADERA PARA TODO TERRENO / DURABLE OFF-ROAD CAPABILITY

La profundidad de la banda de rodado, líder en la clase, proporciona mayor durabilidad y una resistencia constante en cualquier terreno o clima durante toda la vida útil del neumático.



Class-leading tread depth provides increased durability and consistent resistance in any terrain or weather condition throughout the tire's tread life.

USOS POPULARES / POPULAR FITMENTS

Chevrolet Silverado / Chevrolet Colorado / Ford F-series / Jeep Grand Cherokee / Nissan Titan / Nissan Frontier / Ram 1500 / Toyota 4Runner / Toyota Tundra
Toyota Tacoma / Mercedes Benz G-Class / Ford Bronco Sport / Jeep Wrangler / Mitsubishi Katana / Toyota Hilux / Volkswagen Amarok
Mazda BT-50 / Ford Ranger

TECNOLOGÍA JAPONESA / JAPANESE TECHNOLOGY

TECNOLOGÍA JAPONESA / JAPANESE TECHNOLOGY

TECNOLOGÍA JAPONESA / JAPANESE TECHNOLOGY

22

40 AÑOS DE RENDIMIENTO / YEARS OF PERFORMANCE

FALKEN

TAMAÑO	ÍNDICE DE CARGA / SÍMBOLO DE VELOCIDAD	XL / RF	BLT	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO SECCIÓN (mm)	ANCHO DE ARO / RIM WIDTH		PROFUNDIDAD (mm)
SIZE	LOAD INDEX & SPEED SYMBOL	XL / RF	BLT	OVERALL DIAM (mm)	SECTION WIDTH (mm)	RECOMENDADO (pulgadas) MEASURING (inches)	PERMITIDO (pulgadas) APPROVED (inches)	DEPTH (mm)
265/70R15	112T		BLT	756	274	8.00	7.00 - 9.00	10.4
235/70R16	109T	O	BLT	736	238	7.00	6.00 - 8.00	10.3
245/70R16	111T	O	BLT	753	250	7.00	6.50 - 8.00	9.9
255/70R16	115T	O	BLT	764	260	7.50	6.50 - 8.50	10.3
265/70R16	112T	O	BLT	778	274	8.00	7.00 - 9.00	10.8
P245/75R16	112T	O	BLT	774	248	7.00	6.50 - 8.00	10.3
265/75R16	116T		BLT	804	268	7.50	7.00 - 9.00	10.8
235/65R17	104H		BLT	739	240	7.00	6.50 - 8.50	10.2
245/65R17	111T	O	BLT	750	246	7.00	7.00 - 8.50	10.3
265/65R17	116T	O	BLT	776	269	8.00	7.50 - 9.50	10.3
245/70R17	114T	O	BLT	776	248	7.00	6.50 - 8.00	10.3
265/70R17	115T		BLT	804	274	8.00	7.00 - 9.00	10.8
P285/70R17	117T		BLT	832	288	8.50	7.50 - 9.50	10.8
245/75R17	112T		BLT	800	248	7.00	6.50 - 8.00	10.3
285/60R18	120S		BLT	799	290	8.50	8.00 - 10.00	9.9
265/65R18	114T		BLT	801	269	8.00	7.50 - 9.50	10.3
275/65R18	116T		BLT	815	276	8.00	7.50 - 9.50	10.8
265/70R18	116T		BLT	829	274	8.00	7.00 - 9.00	10.8
275/55R20	117T	O	BLT	811	283	8.50	7.50 - 9.50	10.3
275/60R20	115T		BLT	840	274	8.00	7.50 - 9.50	10.3
205R16C	110/108R		BLT	736	206	6.00	5.50 - 6.50	12.6
30X9.50R15	104S		BLT	750	241	7.50	6.50 - 8.50	13.6
31X10.50R15	109S		BLT	775	264	8.50	7.00 - 9.00	14.1
32X11.50R15	113R		BLT	801	287	9.00	8.00 - 10.00	15.1
33X12.50R15	108R		BLT	826	317	10.00	8.50 - 11.00	15.6
35X12.50R15	113R		BLT	877	317	10.00	8.50 - 11.00	15.6
35X12.50R17	121R		BLT	883	317	10.00	8.50 - 11.00	15.6
37X12.50R17	124R		BLT	928	326	10.00	8.50 - 11.00	15.0
37X12.50R18	128R		BLT	828	328	10.00	8.50 - 11.00	15.0
35X12.50R20	121R		BLT	879	317	10.00	8.50 - 11.00	15.6
L235/75R15	104/101S		BLT	733	235	6.50	6.00 - 7.00	13.1
L245/70R16	113/110Q		BLT	750	251	7.00	6.50 - 7.50	13.1
L265/70R16	117/114Q		BLT	778	276	8.00	7.00 - 8.50	13.5
L305/70R16	124/121R		BLT	834	307	9.00	8.00 - 9.50	15.1
L225/75R16	115/112S		BLT	744	215	6.00	6.00 - 7.00	13.1
L245/75R16	120/116S		BLT	774	242	7.00	6.50 - 8.00	13.6
L265/75R16	123/120S		BLT	804	263	7.50	7.00 - 8.00	14.1
L285/75R16	126/123R		BLT	834	283	8.00	7.50 - 9.00	14.6
L315/75R16	127/124R		BLT	878	312	8.50	8.00 - 11.00	15.6
L235/85R16	120/116S		BLT	806	231	6.50	6.00 - 7.50	13.6
L245/70R17	119/116S		BLT	782	248	7.00	6.50 - 8.00	13.6
L265/70R17	121/118S		BLT	810	273	8.00	7.00 - 8.50	14.1
L275/70R17	114/110S		BLT	823	283	8.00	7.00 - 8.50	14.0
L285/70R17	121/118S		BLT	838	294	8.50	7.50 - 9.00	14.6
L315/70R17	121/118S		BLT	880	323	9.50	8.00 - 11.00	15.6
L245/75R17	121/118S		BLT	805	242	7.00	6.50 - 7.50	13.6
L285/75R17	121/118S		BLT	860	283	8.00	7.50 - 9.50	14.6
L235/80R17	120/117R		BLT	808	231	6.50	6.00 - 7.50	13.6
L275/65R18	123/120S		BLT	815	273	8.00	7.50 - 9.00	14.6
L285/65R18	125/122S		BLT	827	287	8.50	8.00 - 10.00	14.6
L305/65R18	124/121R		BLT	853	304	9.00	8.50 - 11.00	15.1
L325/65R18	127/124S		BLT	879	331	9.50	9.00 - 12.00	15.6
L265/70R18	124/121S		BLT	835	273	8.00	7.00 - 9.00	14.1
L275/70R18	125/122S		BLT	849	280	8.00	7.00 - 8.50	14.6
L295/70R18	129/126R		BLT	871	303	8.50	7.50 - 10.00	14.0
L285/55R20	122/119T		BLT	822	285	9.00	8.00 - 10.00	14.6
L305/55R20	121/118S		BLT	844	312	9.50	8.50 - 11.00	15.1
L265/60R20	121/118S		BLT	826	259	8.00	7.50 - 9.50	14.1
L325/60R20	126/123S		BLT	898	325	9.50	9.00 - 12.00	15.6
L275/65R20	126/123S		BLT	866	270	8.00	7.50 - 9.50	14.6

BLT: Letras Negras Elevadas / BLT: Raised Black Letter

WILDPEAK A/T3W

60 TAMAÑOS DISPONIBLES / AVAILABLE SIZES

15" - 20" TAMAÑO DE ARO / RIM SIZE