



**Es**

- Diseñado para ofrecer una vida útil prolongada aún en las condiciones más duras (barro, arena y caminos en mal estado).
- Surcos extra profundos adecuados para camión tolva y otros vehículos que requieren aplicaciones fuera de la carretera.
- Surcos profundos para garantizar una tracción excepcional.
- Compuesto de bloques extra resistente para evitar desprendimientos.
- Pared lateral reforzada para resistir golpes y cortes.

**En**

- Designed to offer extra-long tread life under the toughest conditions (mud, sand and rough roads).
- Extra-deep groove, suitable for hopper truck and other vehicles that require off-road applications.
- Deep grooves to ensure exceptional traction.
- Extra-durable block compound to prevent chunking.
- Reinforced sidewall to resist bumps and cuts.



**TRACCIÓN**  
DRIVE



**REGIONAL**  
REGIONAL



**FUERA DE CARRETERA**  
OTR

● Recomendado / Recommended    ● Opcional / Optional    ● No aplica / Not applicable



SIZE	LOAD INDEX/ SPEED SYMBOL	PR	TT/TL	OVERALL DIAM (mm)	SECTION WIDTH (mm)	RIM WIDTH		DEPTH (mm)
						MEASURING (inch)	APPROVED (inch)	
TAMAÑO	ÍNDICE DE CARGA/ SÍMBOLO DE VELOCIDAD	PR	TT/TL	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	RECOMENDADO (pulgadas)	APROBADO (pulgadas)	PROFUNDIDAD (mm)
11R22.5	148/145G	16PR	TL	1072	284	8.25	7.50 - 8.25	24.8
12R22.5	152/148J	16PR	TL	1102	296	9.00	8.25 - 9.00	24.8